


ARTIKEL: ZF Härter
ART.-NR.: ZF 5200

TECHNISCHE DATEN		LAGERUNG	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbton: farblos 	 <p>Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.</p> <p>Lagerfähigkeit:</p> <p>ZF 5200: 6 Monate</p> <p>(im nicht angebrochenen Originalgebinde)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Glanzgrad: entfällt 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferviskosität: 11-13 s DIN 53211/4 mm 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichte: ca. 0,98 g/cm³ 			
BESONDERE HINWEISE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Härter darf nicht mehr verwendet werden, wenn die Viskosität merklich angestiegen ist! 			

Artikel-Nr.: ZF 5200

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [«AnlegeDatum»]

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@plantag.de

ZF COATINGS – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH